

# Q1F摄像机



← 93 →



正面

← 93 →



侧面



底部



顶部



包装彩盒



说明书



配件



灯板

## 基本参数

电源供电	DC12V
功率	3W
产品尺寸(mm)	Φ93*83
包装尺寸(mm)	100*100*97
整箱数量	48个
整箱尺寸(mm)	425*425*315
材质	塑料
支持镜头规格	3.6mm
LED灯数量	18个
红外距离	20m-30m

# 模拟高清摄像机

## K03 500万模拟高清摄像机

### 模组特点

- 500 万像素 1/2.5' JX-K03 CMOS 传感器
- FH8538M 处理器，宽动态范围和高性能 2D 降噪
- 超清分辨率，超宽动态范围
- 四合一输出，支持菜单切换和拨码切换
- 带 OSD 菜单，支持 UTC 功能
- 带 12v 电压输出，可提供灯板供电
- 电源视频双防雷设计，宽电压 19v 设计，沉金工艺 PCB

### 模组参数

#### 详细规格

传感器类型	K03
系统制式	PAL/NTSC (OSD切换)
有效像素	2704(H)x1950(V)
最低照度	0.01 Lux@F1.2
日夜模式	外部控制 (默认) /自动/彩色/黑白 (OSD切换)
同步方式	内同步
帧率	5M@20fps/12.5fps, 4M@25fps/30fps/15fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换

#### 菜单功能

镜头模式	手动镜头/DC镜头
曝光	电子快门/自动增益控制/帧累积/亮度/透雾
背光模式	关/背光补偿/强光抑制/WDR超宽动态
白平衡	自动跟踪白平衡/AWC-SET/室内模式/室外模式/ 手动模式/AWB

# 模拟高清摄像机

日夜模式	外部切换/自动/彩色模式/黑白模式
降噪	2D降噪/3D降噪
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/视频制式/数字宽动态
功能	摄像机名称/数字功能/移动侦测/隐私遮挡/语言/坏点补偿
	/RS485
调整	锐度/显示屏/边缘亮度补偿/NTSC/PAL
退出	保存退出/重置/不保存
语言16种	中文简体/中文繁体/德语/法语/意大利语/西班牙/波兰语/俄语/ 葡萄牙语/荷兰语/土耳其语/韩语/日语/以色列/阿拉伯语/英语